



8.2 gr/Dn

NYLON

Filet tressé fabriqué en multifilament de polyamide 6.

Faible flottabilité (coulée rapide), bonne résistance à l'abrasion, élasticité optimale. Densité 1,14 gr/cm³.

Filet pelagique soumis au traitement EuroRed FIX, consistant en des processus intenses de vapeur et chaleur (thermofixage), qui évitent le rétrécissement naturel des fibres de nylon et augmentent significativement la résistance à l'abrasion.

PROPRIÉTÉS

TÉNACITÉ

○ ○ ○ ○ ● 8.2 gr/Dn

RÉSISTANCE À
L'ABRASION

○ ○ ○ ○ ● Très haute

MATÉRIEL

Nylon + FIX



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIAMÈTRE (mm)	○ 1,3 8842	○ 1,8 8843	○ 2,0 4840/3	○ 3,0 4840/4	○ 4,0 4840/4.5	○ 4,5 4840/5	○ 5,0 4840/5.5	○ 6,0 4840/6	○ 7,0 4840/7	○ 8,0 4840/8
MÉTRAGE (mts/kg)	600	400	280	180	140	105	90	75	60	30
RÉSISTANCE À LA RUPTURE (KG)	90	135	180	250	335	410	510	580	740	820

